

Afmærkningsblokke anvendes blandt andet til midlertidig opdeling af vejbaner eller afspærring af områder med vejarbejde.



EGENSKABER:

Kvalitet:

Afmærkningsblokkenes konstruktion er stærk og robust. De er meget modstandsdygtige overfor fysiske påvirkninger og ekstreme vejrforhold. De er fremstillet i UV-bestandigt polyethylen og vil derfor ikke revne eller ændre farve med tiden.

Håndtering:

Blokkene er meget lette og derfor nemme at transportere rundt eller opbevare når de ikke er i brug.

Design:

Afmærkningsblokkene fås i rød og hvid, hvilket gør dem meget synlige i trafikken, samt i to forskellige højder. De kan fyldes med sand eller vand for at øge tyngde og stabilitet yderligere. De kan endvidere serieforbindes.

Varenummer	Længde [m]	Bredde [m]	Højde [m]	Længde [m]	Vægt [kg]
TRB01000*	1,21	0,40	0,81	1,10	8
TRB02000*	2,21	0,50	0,85	2,00	22
TRB01000RE_LO	1,20	0,50	0,60	1,00	10
TRB01000SW_LO	1,20	0,50	0,60	1,00	10

* De sidste 2 bogstaver i varenummeret angiver farven på produktet: RE = rød, WH = hvid
 ** Længden er angivet for en enkelt blok - usamlet