

DOBBELTVÆGGEDE DIESELOLIETANKE

FuelMaster®



Kingspan Miljøcontainere A/S' dobbeltvægede dieselolietanke er typegodkendte i henhold til Miljøministeriets gældende olietankbekendtgørelse.

Tankenes konstruktion er stærk og robust. De er meget modstandsdygtige overfor fysiske påvirkninger og ekstreme vejrforhold. De er fremstillet i UV-bestandigt polyethylen og vil derfor ikke revne eller ændre farve med tiden.



FuelMaster 1200




FuelMaster 2500



FuelMaster 3500



FuelMaster 5000



Pumpeskab



Påfyldning



SpillStop
(overfyldningssikring)

TANKATTEST

Kingspan Miljøcontainere A/S udsteder en tankattest, der indeholder en beskrivelse af tanken, typegodkendelsesnummer samt et unikt tanknummer. Tankeejeren skal fremsende tankattesten til kommunen umiddelbart efter etablering af tanken.

MATERIALE/KORROSIONSBESKYTTELSE

Tanken er fremstillet i UV-bestandigt polyethylen. Tanken er godkendt til både inden- og udendørs opstilling. – Vær i den forbindelse opmærksom på opstillingsreglerne.

STANDARDUDSTYR

- Pumpesæt inkl. slange og automatpistol
 - 56 l/min (1200 og 2500 liter)
 - 72 l/min (3500 og 5000 liter)
- Gennemstrømningsmåler
- Aflåseligt pumpeskab
- Elektronisk oliestandsmåler og lækagealarm
- Overfyldningssikring
- Slange

EKSTRAUDSTYR

- Forskellige pumpeløsninger
- Slangerulle
- Underlagsplade
- Tyverisikring

Varenummer	Indhold [l]	Længde [m]	Bredde [m]	Højde [m]
BFM01200DG/*	1200	1,90	1,24	1,79
BFM02500DG/*	2500	2,46	1,46	1,85
BFM03500DG/*	3500	2,85	2,20	1,96
BFM05000DG/*	5000	2,85	2,23	2,34

* Sidste del af varenummeret afhænger af specifikationerne for udstyret