

DOBBELTVÆGGEDE FYRINGSOLIETANKE



Kingspan Miljøcontainere A/S' dobbeltvæggede fyringsolietanke er typegodkendte i henhold til Miljøministeriets gældende olietankbekendtgørelse.

Tankenes konstruktion er stærk og robust. De er meget modstandsdygtige overfor fysiske påvirkninger og ekstreme vejrforhold. De er fremstillet i UV-bestandigt polyethylen og vil derfor ikke revne eller ændre farve med tiden.



BT200



BT1000



BT2500



BT5000



Watchman Plus



16" inspektionsluge



SpillStop
(overfyldningssikring)

TANKATTEST

Kingspan Miljøcontainere A/S udsteder en tankattest, der indeholder en beskrivelse af tanken, typegodkendelsesnummer samt et unikt tanknummer. Tankejereren skal fremsende tankattesten til kommunen umiddelbart efter etablering af tanken.

MATERIALE/KORROSIONSBESKYTTELSE

Tanken er fremstillet i UV-bestandigt polyethylen. Tanken er godkendt til både inden- og udendørs opstilling. – Vær i den forbindelse opmærksom på opstillingsreglerne.

STANDARDUDSTYR

- 4" inspektionslåg på den inderste tank
- 16" inspektionsluge på den inderste tank (der er kun adgang til denne ved afmontering af toppen af den yderste tank – findes på 3.500 liter og 5.000 liter tanke)
- 2" påfyldningsstuds
- Udluftning/tankalarm
- Tankgennemføring til kobberør
- Watchman Plus – trådløs oliestandsmåler med integreret lækagealarm

EKSTRAUDSTYR

- SpillStop - overfyldningssikring
- Påfyldningsrør ført ned til betjeningsniveau (5.000 l)
- Underlagsplade
- Tyverisikring

Varenummer	Salgskode	Indhold [l]	Længde [m]	Bredde [m]	Højde [m]	Vægt [kg]
BHP00200DG	BT200	200	0,76	0,76	1,25	1,25
BHP00600DG	BT600	600	1,40	0,85	1,25	1,25
BHP01000DG	BT1000	1.000	2,22	0,75	1,50	1,50
BHP01200DG	BT1300	1.300	1,90	1,24	1,365	1,365
BHP02500DG	BT2500	2.500	2,46	1,46	1,55	1,55
BVP03500DG	BT3500	3.500		Ø 2,20	1,93	
BVP05000DG	BT5000	5.000		Ø 2,23	2,34	