

DOBBELTVÆGGEDE SPILDOLIETANKE

Kingspan Miljøcontainere A/S' dobbeltvæggede spildolietanke er ikke omfattet af Miljøministeriets gældende olietankbekendtgørelse. Spildolie er affald og derfor ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Affald skal ifølge miljøreglerne opbevares således at den fulde mængde kan opfanges ved en evt. utæthed. Dette krav opfylder Kingspan Miljøcontainere A/S' dobbeltvæggede tanke.

Tankenes konstruktion er stærk og robust. De er meget modstandsdygtige overfor fysiske påvirkninger og ekstreme vejrforhold. De er fremstillet i UV-bestandigt polyethylen og vil derfor ikke revne eller ændre farve med tiden.



OZ200



OZ600



OZ1300



OZ2500



Tragt til påfyldning



Tragt til påfyldning



Lækagealarm

TANKANVISNING

Kingspan Miljøcontainere A/S udsteder en tankanvisning, der indeholder en beskrivelse af tanken, typegodkendelsesnummer samt et unikt tanknummer.

MATERIALE/KORROSIONSBESKYTTELSE

Tanken er fremstillet i UV-bestandigt polyethylen

STANDARDUDSTYR

- Tømmerør med 2" tilslutning
- Lækagealarm
- Mekanisk oliestandsmåler (200 l)
- Wachman oliestandsmåler (600, 1000, 1200 og 2500 l)
- Speciel tragt med låg inkl. metalsi, der stopper store partikler
- Tragten kan indeholde op til 20 l

EKSTRAUDSTYR

- Overfyldningssikring

Varenummer	Salgsvarenummer	Indhold [l]	Længde [m]	Bredde [m]	Højde [m]	Vægt [kg]
BW000200DG	OZ200	200	0,76	0,76	1,25	38
BW000600DG	OZ600	600	1,44	0,85	1,30	100
BW001000DG	OZ1000	1000	2,22	0,76	1,55	130
BW001300DG	OZ1300	1200	1,90	1,24	1,45	150
BW002500DG	OZ2500	2500	2,46	1,46	1,60	210