

NYHED!



BlueMaster[®] light



INNOVATIV LØSNING
SIKKER OPBEVARING AF ADBLUE[®]

BlueMaster[®] light

ENKELTVÆGGEDE TANKE STANDARDUDSTYR:

- Hvid, transparent, enkeltvægget tank
- 4" eller 16" inspektionslåg (16" fra 3500 liter og opefter)
- Udluftning
- 2" påfyldning på toppen af tanken
- Pumpsæt bestående af:
 - 230V pumpe (ON/OFF switch)
 - Manuel pistol
 - 4 meter udløbsslange

DOBBELTVÆGGEDE TANKE STANDARDUDSTYR:

- Dobbeltvægget tank (blå ydertank)
- Aflåseligt pumpeskab
- 4" eller 16" inspektionslåg (16" fra 3500 liter og opefter)
- Udluftning
- 2" påfyldning på toppen af tanken
- Pumpsæt bestående af:
 - 230V pumpe (ON/OFF switch)
 - Manuel pistol
 - 4 meter udløbsslange
- Niveaumåler. Flydermåler for 1200 og 2500 liter, og pneumatisk måler for 3500, 5000 og 9000 liter

Ekstraudstyr:

Indhold	Enkeltvæggede tanke						Dobbeltvæggede tanke					
	1000	1300	1500	2500	3500	5000	9000	1200	2500	3500	5000	9000
2" TODO-kobling på toppen af tanke	•	•	•	•	•	•	•					
2" TODO-kobling med 2" udløbsslange i pumpeskab								•	•	•	•	•
Digital gennemstrømningsmåler	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatisk pistol	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Måleur	•	•	•	•	•	•						
Termostatstyret varme								•	•	•	•	•
Ventilation								•	•	•	•	•
Overfyldningsalarm								•	•	•	•	•
Lækageovervågning								•	•	•	•	•
Digital niveaumåler med trykmåler								•	•	•	•	•
Slangerulle (6 meter)								•	•	•	•	•
Isolering af indertanken								•	•	•	•	•
Isolering af indertanken og heating tape								•	•	•	•	•

Produktdimensionerne kan variere +/- 1%.

Fordele ved BlueMaster[®] light :

- Stabilit og enkelt design
- Undgå omskiftning af pumpeudstyr (i modsætning til når der opbevares AdBlue i pallettanke)
- Minimal vedligeholdelse
- Gennemprøvede komponenter, der er ensbetydende med en sikker drift
- Bredt sortiment fra 1.000 – 9.000 liter
- Mulighed for at tilpasse tankløsningen efter dit behov
- Attraktive priser



Enkeltvægget tank

Mulige størrelser og dimensioner (eksklusiv udstyr) på enkeltvæggede tanke:

Varenummer	Indhold [l]	Længde [m]	Bredde [m]	Højde [m]
OBL1000*	1000	1.95	0.62	1.23
OBL1300*	1300	diameter 1.20		1.40
OBL1500*	1500	2.10	0.75	1.40
OBL2500*	2500	diameter 1.65		1.50
OBL3500*	3500	diameter 1.90		1.80
OBL5000*	5000	diameter 2.01		2.30
OBL9000*	9000	diameter 2.30		2.85

Mulige størrelser og dimensioner på dobbeltvæggede tanke:

Varenummer	Indhold [l]	Længde [m]	Bredde [m]	Højde [m]
BBL1300*	1200	1.90	1.24	1.79
BBL2500*	2500	2.46	1.46	1.85
BBL3500*	3500	2.85	2.20	1.96
BBL5000*	5000	2.85	2.23	2.34
BBL9000*	9000	3.28	2.48	2.95

* Endelsen på koden varierer afhængigt af det valgte udstyr.


Kingspan
Environmental

Kingspan Miljøcontainere A/S
Mørupvej 27-35
7400 Herning
Danmark



BS EN ISO 9001:2008
FM 57348

Farverne i kataloget kan variere fra farverne på det faktiske produkt grundet printkvalitet.
Der kan forekomme produktændringer/opdateringer. Kontakt Kingspan Miljøcontainere A/S for at rekvirere seneste materiale.

Tlf.: +45 96 26 56 20
Fax: +45 96 26 56 28
salg@kingspanmiljo.dk
www.environmental.kingspan.com