

ENKELTVÆGGEDE FYRINGSOLIETANKE



Kingspan Miljøcontainere A/S' enkeltvæggede fyringsolietanke er typegodkendte i henhold til Miljøministeriets gældende olietankbekendtgørelse.

Tankenes konstruktion er stærk og robust. De er meget modstandsdygtige overfor fysiske påvirkninger og ekstreme vejrforhold. De er fremstillet i UV-bestandigt polyethylen og vil derfor ikke revne eller ændre farve med tiden.



R-serien



H-serien



V-serien



LP-serien



Påfyldningsstuds
og inspektionsdæksel



Måleur og tankgennemføring



TANKATTEST

Kingspan Miljøcontainere A/S udsteder en tankattest, der indeholder en beskrivelse af tanken, typegodkendelsesnummer samt et unikt tanknummer. Tankejereren skal fremsende tankattesten til kommunen umiddelbart efter etablering af tanken.

MATERIALE/KORROSIONSBESKYTTELSE

Tanken er fremstillet i UV-bestandigt polyethylen. Tanken er godkendt til både inden- og udendørs opstilling. – Vær i den forbindelse opmærksom på opstillingsreglerne.

STANDARDUDSTYR

- 4" inspektionslåg
- 2" påfyldningsstuds
- Mekanisk oliestandsmåler
- Udluftning/tankalarm
- Tankgennemføring til kobberør (bemærk, der må udelukkende monteres udløb fra toppen af en plasttank)

EKSTRAUDSTYR

- Trådløs oliestandsmåler
- Underlagsplade
- Tyverisikring

Varenummer	Salgskode	Indhold [l]	Længde [m]	Bredde [m]	Højde [m]	Vægt [kg]
OHP00200DG	H200	200	0,54	0,54	1,01	
OHP00600DG	H600	600	1,25	0,73	1,04	
ORP01000DG	R1000	1.000	1,95	0,62	1,23	
OHP01200DG	H1300	1.200	1,70	1,065	1,15	
OLP01200DG	LP1200	1.200	1,72	1,35	0,90	
ORP01225DG	R1225	1.225	1,74	0,75	1,40	
OVP01300DG	V1300	1.300		Ø 1,2	1,40	
ORP01500DG	R1500	1.500	2,10	0,75	1,40	
OHP01800DG	H1800	1.800	2,15	1,14	1,15	
OVP02500DG	V2600	2.500		Ø 1,65	1,50	
OHP02500DG	H2500	2.500	2,28	1,28	1,34	